

EXPOBAR

OFFICE PULSER DE 1 GRUPO

Cafetera semiautomática de 1 grupo con caldera de 1.8 litros

- Una salida de vapor
- Una salida de agua caliente
- Caldera de cobre con intercambiador termico y válvula de purga
- Sistema automatico de apagado para resistencia (en caso de que se quede sin agua).
- Equipada con motobomba y contador volumetrico.
- Dotada de válvula de retencion y filtro de particulas solidas.
- 1 grupo de erogacion con camara de pre-infusion directo. "sistema exclusivo expobar".
- Llenado y recuperación automatico de agua en la caldera.
- Producción de 35 tazas por hora.
- Resistencia de 950w.
- Voltaje 110v.
- Maquina para café express, americano y capuchino
- Puede conectarse a garrafón o su propio deposito
- Gabinete en acero inoxidable

MEDIDAS		
FRENTE	FONDO	ALTO
24cm.	45cm.	38cm.

PESO EN KILOGRAMOS

20 KG. APROX.



MARKUS EC PULSER DE 2 GRUPOS

Cafetera semiautomática de 2 grupos con caldera de 11.5 litros

- Dos salidas de vapor
- Una salida de agua caliente
- Caldera de cobre con intercambiador termico por grupo y válvula de purga
- Sistema automatico de apagado para resistencia y motobomba (en caso de que se quede sin agua).
- Equipada con motobomba.
- Dotada de válvula de retencion y filtro de particulas solidas.
- 2 grupos de erogacion con camara de pre-infucion directo. "sistema exclusivo expobar".
- Recuperación y llenado automatico de agua en la caldera.
- Producción de 240 tazas por hora.
- Resistencia de 2000w.
- Voltaje a 110v.
- Maquina para café express, americano y capuchino
- Puede conectarse a garrafón o red hidráulica (requiere filtro).
- Gabinete en acero inoxidable

MEDIDAS		
FRENTE	FONDO	ALTO
70cm.	60cm.	53cm.

PESO EN KILOGRAMOS

65 KG. APROX.



MARKUS MII PULSER DE 1 GRUPO

**Cafetera semiautomática de 1 grupo
con caldera de 6 litros**

- Una salida de vapor
- Una salida de agua caliente
- Caldera de cobre con intercambiador termico y válvula de purga
- Sistema automatico de apagado para resistencia (en caso de que se quede sin agua).
- Equipada con motobomba.
- Dotada de válvula de retencion y filtro de particulas solidas.
- 1 grupo de erogacion con camara de pre-infusion directo. "sistema exclusivo expobar".
- Llenado y recuperación automatico de agua en la caldera.
- Capacidad de producción de 120 tazas por hora.
- Resistencia de 1600w.
- Voltaje 110v.
- Maquina para café express, americano y capuchino
- Puede conectarse a garrafón o red hidráulica (requiere filtro).
- Gabinete en acero inoxidable y con laterales troquelados.

MEDIDAS		
FRENTE	FONDO	ALTO
47cm.	60cm.	53cm.
PESO EN KILOGRAMOS		
44 KG. APROX.		

